

**BEIM KAUF VON AUSGEWÄHLTEN
M18™ ENERGY-KITS ERHALTEN
SIE EINEN M12™ AKKU
KOSTENLOS**

KOSTENLOS

M12™



REDLITHIUM™

M12-18 FC



**ZWEI
SYSTEME**

**EIN
LADEGERÄT**

LÄDT ALLE M12 + M18 AKKUS

GÜLTIG BIS 31.12.2020



M18 HNRG-122
4933464261



M18 HNRG-802
4933471073



M18 HNRG-552
4933464713



M18 HNRG-302
4933471071



M18 NRG-903
4933459219



M18 NRG-902
4933451422



M18 NRG-603
4933464026



M18 NRG-502
4933459217

M12™ KICKSTART ANGEBOTE

JEDES ABGEBILDETE PRODUKT FÜR MAXIMAL 99 €



**M12
TLED-0**
4932430360



**M12
BSD-0**
4933447135



**M12
HV-0**
4933448390



**M12
SL-0**
4932430178



**M12
JSSP-0**
4933448380



**M12
LL-0**
4932430562



**M12
BD-0**
4933441910



**M12
SI-0**
4933459760



**M12
SLED-0**
4933451261



**M12
BI-0**
4933464124



**M12
C12 RAD-0**
4933416900



**M12
C12 HZ-0**
4933411925



**M12
M12 BID-0**
4933441955



**M12
M12 BRAID-0**
4933451247



**M12
M12 BDD-0**
4933441930



**M12
M12 BIW12-0**
4933447134



**M12
M12 BIW38-0**
4933441985



**M12
C12 JSR-0**
4933416365



**M12
C12 PN-0**
4933427182



**M12
C12 MT-0**
4933427180



**M12
C12 RT-0**
4933427183



**M12
M12 MLED-0**
4933451899



**M12
M12 AL-0**
4933451394

Art.-Nr. **4933478678**

M12 PP2B-602X

- 1 x M12 CH-0 – FUEL™ Akku-Bohrhammer
- 1 x M12 FDD-0 – FUEL™ Akku-Bohrschrauber
- 2 x M12 B6 – 12 V Akku 6.0 Ah Akku
- 1 x HD-Box
- 1 x C12 C Ladegerät



TECHNISCHE DATEN (M12 FDD-0)

Akku-Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.700 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl	35/13 mm
Gewicht mit Akku	1,5 kg

TECHNISCHE DATEN (M12 CH-0)

Akku-Spannung	12 V
Schlagenergie	1,1 J
Max. Bohr-Ø Holz	13 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	10 mm
Max. Bohr-Ø Beton	13 mm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Solange Vorrat reicht!

Art.-Nr. **4933478680**

M12 PP2C-423X

- 1 x M12 FDGA-0 – FUEL™ Akku-Geradschleifer abgewinkelt
- 1 x M12 FDGS-0 – FUEL™ Akku-Geradschleifer
- 2 x M12 B2 – 12 V Akku 2.0 Ah
- 1 x M12 B4 – 12 V Akku 4.0 Ah
- 1 x HD-Box
- 1 x C12 C Ladegerät



TECHNISCHE DATEN (M12 FDGA-0)

Akku-Spannung	12 V
Spannzangenaufnahme	6/8 mm
Max. Scheiben-Ø	50 mm
Leerlaufdrehzahl	0–10.000/0–15.000/ 0–20.000/0–24.500 min ⁻¹
Gewicht mit Akku	0,8 kg

TECHNISCHE DATEN (M12 FDGS-0)

Akku-Spannung	12 V
Spannzangenaufnahme	6/8 mm
Max. Scheiben-Ø	50 mm
Leerlaufdrehzahl	0–10.000/0–15.000/ 0–21.000 min ⁻¹
Gewicht mit Akku	0,72 kg

Solange Vorrat reicht!